

SCHEDA TECNICA



Tipologia di materiale: Coppopiù fermaneve

Tipo: Tegola di laterizio del tipo con incastro laterale e frontale per il ricoprimento di tetti

Dimensioni: mm 439x285.5

Freccia mm: 0

Sistemi di ancoraggio: SI

Carico di rottura a flessione

Carico di rottura minimo	6,69 kN
Carico di rottura medio	7,86 kN
Carico di rottura massimo	9,34 kN
Deviazione standard	0,84 kN

Dimensioni individuali: Lunghezza

Tolleranza media	0,3 %
Tolleranza minima	0,1 %
Tolleranza massima	0,4 %

Impermeabilità All'acqua

Impermeabilità massima	0,09 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹
Impermeabilità media	0,08 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹
Categoria di impermeabilità	1

Dimensioni individuali: Larghezza

Tolleranza media	0,4 %
Tolleranza minima	0,2 %
Tolleranza massima	0,7 %

Resistenza al gelo, metodo unico europeo

N. di cicli superati senza difetti	150
Livello di appartenenza	Livello 1

Rettilinearità

Rettilinearità media	0,4 %
Rettilinearità minima	0,3 %
Rettilinearità massima	0,6 %

Planarità

Planarità media	0,4 %
Planarità minima	0,0 %
Planarità massima	0,8 %

Aspetto

Aspetto	Conforme
Peso	3,95 kg
Passo	37,0 cm
Pezzi	~11,5 m ²
Pezzi pacco	168
Peso pacco	665 kg
Pendenza minima consigliata	30%

Prodotto realizzato in ottemperanza alla norma UNI EN 14021 "Asserzione Ambientale Autodichiarata"

