

SCHEDA TECNICA



Tipologia di materiale: Tegola marsigliese (passo variabile)

Tipo: Tegola di laterizio del tipo con incastro laterale e frontale per il ricoprimento di tetti

Dimensioni: mm 425x255

Freccia mm: 0

Sistemi di ancoraggio: Sì

Carico di rottura a flessione

Carico di rottura minimo	2,35 kN
Carico di rottura medio	2,69 kN
Carico di rottura massimo	3,09 kN
Deviazione standard	0,22 kN

Dimensioni individuali: Lunghezza

Tolleranza media	-0,4 %
Tolleranza minima	-0,3 %
Tolleranza massima	-0,6 %

Impermeabilità All'acqua

Impermeabilità massima	0,06 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹
Impermeabilità media	0,05 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹
Categoria di impermeabilità	1

Dimensioni individuali: Larghezza

Tolleranza media	-0,2 %
Tolleranza minima	0,0 %
Tolleranza massima	-0,4 %

Resistenza al gelo, metodo unico europeo

N. di cicli superati senza difetti	150
Livello di appartenenza	Livello 1

Rettilinearità

Rettilinearità media	0,4 %
Rettilinearità minima	0,2 %
Rettilinearità massima	0,7 %

Planarità

Planarità media	0,2 %
Planarità minima	0,0 %
Planarità massima	0,5 %

Aspetto

Peso	3,0 kg
Passo	Da 30 cm a 36 cm
Pezzi	Da ~12,7 m ² a ~14,5 m ²
Pezzi pacco	180 rosso naturale 192 colorate
Peso pacco	540 kg / 576 kg
Pendenza minima consigliata	35%

Prodotto realizzato in ottemperanza alla norma UNI EN 14021 "Asserzione Ambientale Autodichiarata"

