



SCHEMA TECNICA

Mattone faccia a vista trafileto 12x12x25



Peso: 3,85 Kg
Pezzi m²: 30
Pezzi pacco: 192
Peso pacco: 739,20 Kg

Tipologia di materiale: Mattone faccia a vista trafileto 12x12x25

Stabilimento di produzione: Bevagna (PG)

Tipo: Elemento HD per muratura		
Configurazione: Blocco in laterizio a fori verticali		
Dimensioni: cm 12x12x25	Valore medio di Categoria T2	Campo di Categoria R2
Massa volumica lorda: 1.078 Kg/m ³	Massa volumica netta: 1.821 Kg/m ³	Categoria D2
Percentuale di foratura:		41%
Spessore minimo delle pareti esterne al netto della rigatura (mm):		NPD
Spessore minimo delle pareti interne (mm):		NPD
Resistenza media a compressione:		44,7 N/mm² - Categoria II
Forza di adesione (fvok):		NPD
Forza di adesione (fvo):		NPD
Conduttività termica equivalente del mattone (λ_{eq}):		0,33 W/mK
Resistenza termica del mattone (R):		0,38 m²K/W
Coefficiente di diffusione al vapore acqueo $\mu(=\delta a/\delta)$:		5/10
Durabilità al gelo e disgelo:		Conforme
Assorbimento d'acqua:		20% (da non lasciare esposto)
Contenuto Sali solubili:		Classe S2
Stabilità dimensionale (Spostamento dovuto all'umidità mm/m):		NPD
Reazione al Fuoco:		Euroclasse A1
Sostanze pericolose:		Assenti

FBM Fornaci Briziarelli Marsciano Spa

Amministrazione: Via XXIV Maggio, snc - 06055 Marsciano PG Tel 075.87461 - Fax 075.8748990

www.fbm.it info@fbm.it