




## SCHEMA TECNICA

### Mattone faccia a vista trafileto 5,5x12x25



Peso: 1,90 Kg  
Pezzi m<sup>2</sup>: 62  
Pezzi pacco: 408  
Peso pacco: 775,20 Kg

#### Tipologia di materiale: Mattone faccia a vista trafileto 5,5x12x25

Stabilimento di produzione: Bevagna (PG)		
Tipo: Elemento HD per muratura		
Configurazione: Blocco in laterizio a fori verticali		
Dimensioni: cm 5,5x12x25	<b>Valore medio di Categoria T2</b>	<b>Campo di Categoria R2</b>
Massa volumica lorda: 1.122 Kg/m <sup>3</sup>	Massa volumica netta: 1.852 Kg/m <sup>3</sup>	<b>Categoria D2</b>
Percentuale di foratura:		<b>42%</b>
Spessore minimo delle pareti esterne al netto della rigatura (mm):		<b>NPD</b>
Spessore minimo delle pareti interne (mm):		<b>NPD</b>
Resistenza media a compressione:		<b>46,9 N/mm<sup>2</sup> - Categoria II</b>
Forza di adesione (fvok):		<b>NPD</b>
Forza di adesione (fvo):		<b>NPD</b>
Conduktività termica equivalente del mattone ( $\lambda$ eq):		<b>0,35 W/mK</b>
Resistenza termica del mattone (R):		<b>0,36 m<sup>2</sup>K/W</b>
Coefficiente di diffusione al vapore acqueo $\mu(=\delta a/\delta)$ :		<b>5/10</b>
Durabilità al gelo e disgelo:		<b>Conforme</b>
Assorbimento d'acqua:		<b>20% (da non lasciare esposto)</b>
Contenuto Sali solubili:		<b>Classe S2</b>
Stabilità dimensionale (Spostamento dovuto all'umidità mm/m):		<b>NPD</b>
Reazione al Fuoco:		<b>Euroclasse A1</b>
Sostanze pericolose:		<b>Assenti</b>

FBM Fornaci Briziarelli Marsciano Spa

Amministrazione: Via XXIV Maggio, snc - 06055 Marsciano PG Tel 075.87461 - Fax 075.8748990

[www.fbm.it](http://www.fbm.it) [info@fbm.it](mailto:info@fbm.it)