

SCHEDA TECNICA



Tipologia di materiale: Tegola Marsigliese Baby (passo variabile)

Tipo: Tegola di laterizio del tipo con incastro laterale e frontale per il ricoprimento di tetti

Dimensioni: mm 410x245	Freccia mm: 0	Sistemi di ancoraggio: Si	
Carico di rottura a flessione		Dimensioni individuali: Lunghezza	
Carico di rottura minimo	2,69 kN	Tolleranza media	0,8 %
Carico di rottura medio	3,07 kN	Tolleranza minima	0,5 %
Carico di rottura massimo	3,46 kN	Tolleranza massima	1,4 %
Deviazione standard	0,22 kN		
		Dimensioni individuali: Larghezza	
Impermeabilità All'acqua		Tolleranza media	-0,8 %
Impermeabilità massima	0,20 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹	Tolleranza minima	-0,4 %
Impermeabilità media	0,16 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹	Tolleranza massima	-1,3 %
Categoria di impermeabilità	1		
		Rettilinearità	
Resistenza al gelo, metodo unico europeo		Rettilinearità media	0,4 %
N. di cicli superati senza difetti	150	Rettilinearità minima	0,2 %
Livello di appartenenza	Livello 1	Rettilinearità massima	0,5 %
		Aspetto	Conforme
Planarità		Peso	2,95 kg
Planarità media	0,4 %	Passo	Da 31,7 cm a 36,3 cm
Planarità minima	0,0 %	Pezzi	Da ~13 m ² a ~15,5 m ²
Planarità massima	0,8 %	Pezzi pacco	180
		Peso pacco	531 kg
		Pendenza minima consigliata	35%

Prodotto realizzato in ottemperanza alla norma UNI EN 14021 "Asserzione Ambientale Autodichiarata" (CAM)

