




Fornaci Briziarelli Marsciano
Il cotto per tradizione



SCHEMA TECNICA

Mattone faccia a vista trafileto 5,5x12x25



Peso: 1,85 Kg
Pezzi m²: 60
Pezzi pacco: 408
Peso pacco: 754,80 Kg

Tipologia di materiale: Mattone faccia a vista trafileto 5,5x12x25

Stabilimento di produzione: Bevagna (PG)	
Tipo: Elemento HD per muratura	
Configurazione: Blocco in laterizio a fori verticali	
Dimensioni: cm 5,5x12x25	Valore medio di Categoria T2 Campo di Categoria R2
Massa volumica lorda: 1.122 Kg/m ³	Categoria D2
Percentuale di foratura:	42%
Spessore minimo delle pareti esterne al netto della rigatura (mm):	NPD
Spessore minimo delle pareti interne (mm):	NPD
Resistenza media a compressione:	46,9 N/mm² - Categoria II
Forza di adesione (fvok):	NPD
Forza di adesione (fvo):	NPD
Conduttività termica equivalente del mattone (λ eq):	0,35 W/mK
Resistenza termica del mattone (R):	0,36 m²K/W
Coefficiente di diffusione al vapore acqueo $\mu(=\delta a/\delta)$:	5/10
Durabilità al gelo e disgelo:	Conforme
Assorbimento d'acqua:	20% (da non lasciare esposto)
Contenuto Sali solubili:	Classe S2
Stabilità dimensionale (Spostamento dovuto all'umidità mm/m):	NPD
Reazione al Fuoco:	Euroclasse A1
Sostanze pericolose:	Assenti

Prodotto realizzato in ottemperanza alla norma UNI EN 14021 "Asserzione Ambientale Autodichiarata"

FBM Fornaci Briziarelli Marsciano Spa

Amministrazione: Via XXIV Maggio, snc - 06055 Marsciano PG Tel 075.87461 - Fax 075.8748990

www.fbm.it info@fbm.it