

SCHEDA TECNICA



Tipologia di materiale: Tegola Coppopiù fermaneve

Tipo: Tegola di laterizio del tipo con incastro laterale e frontale per il ricoprimento di tetti

Dimensioni: mm 439x285.5	Freccia mm: 0	Sistemi di ancoraggio: SI	
Carico di rottura a flessione		Dimensioni individuali: Lunghezza	
Carico di rottura minimo	6,69 kN	Tolleranza media	0,3 %
Carico di rottura medio	7,86 kN	Tolleranza minima	0,1 %
Carico di rottura massimo	9,34 kN	Tolleranza massima	0,4 %
Deviazione standard	0,84 kN		
		Dimensioni individuali: Larghezza	
Impermeabilità All'acqua		Tolleranza media	0,4 %
Impermeabilità massima	0,09 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹	Tolleranza minima	0,2 %
Impermeabilità media	0,08 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹	Tolleranza massima	0,7 %
Categoria di impermeabilità	1		
		Rettilinearità	
Resistenza al gelo, metodo unico europeo		Rettilinearità media	0,4 %
N. di cicli superati senza difetti	150	Rettilinearità minima	0,3 %
Livello di appartenenza	Livello 1	Rettilinearità massima	0,6 %
		Aspetto	Conforme
Planarità		Peso	3,95 kg
Planarità media	0,4 %	Passo	37,0 cm
Planarità minima	0,0 %	Pezzi	~11,5 m ²
Planarità massima	0,8 %	Pezzi pacco	168
		Peso pacco	665 kg
		Pendenza minima consigliata	30%

Prodotto realizzato in ottemperanza alla norma UNI EN 14021 "Asserzione Ambientale Autodichiarata" (CAM)

